



Aggiornamento Listino EWM - Generatori Taurus

Panoramica

MIG/MAG standard – generatori a regolazione continua					
Design	Max corrente saldatura	Nome prodotto	Raffreddamento		Pag.
			gas cooled	water cooled	
Compact	330	Taurus 335 Basic S TKM	•	•	2
	330	Taurus 335 Synergic S TKM	•	•	3
Compact	300	Taurus 301 Basic KGE	•	-	4
	300	Taurus 301 Synergic KGE	•	-	4
Decompact	350	Taurus 351 Basic DW	-	•	5
	350	Taurus 351 Basic S DW	-	•	6
	350	Taurus 351 Synergic S DW	-	•	7
Decompact	450	Taurus 451 Basic DW	-	•	8
	450	Taurus 451 Basic S DW	-	•	9
	450	Taurus 451 Synergic S DW	-	•	10
Decompact	550	Taurus 551 Basic DW	-	•	11
	550	Taurus 551 Basic S DW	-	•	12
	550	Taurus 551 Synergic S DW	-	•	13

Dettaglio prodotti	Pag.
Opzioni / accessori	14



Taurus 335 Basic S TKM



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG e MMA
- Portatile, compatto, modulare, raffreddamento gas o ad acqua
- Basic S: comando a doppia manopola, impostazione e visualizzazione tensione e velocità filo direttamente sul trainafile
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione, unità raffreddamento
- Trainafile 4-rulli integrato equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Trolley, unità raffreddamento opzionali

Tensione alim. (toleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 16
Range corrente saldatura	A	5 - 330
Duty cycle 40°C		330 A / 35%
Duty cycle 40°C		250 A / 60%
Duty cycle 40°C		210 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	624 x 298 x 480
Peso	kg	33
Trainafile		0,5 m/min – 24 m/min
Dim. unità di raffreddamento	mm	610 x 298 x 330
Peso unità di raffreddamento	kg	16,5
Dimensioni trolley	mm	973 x 505 x 1077
Peso trolley	kg	36

Generatore ed accessori Tipo

Denominazione

Item no.

Prezzo/€

Taurus Basic S gas-cooled

Taurus 335 Basic S TKM	Generatore MIG/MAG standard, portable, compact, gas, modular, Euro/central connector	090-005214-00502	4000,00
MT 300G EZA 3M	Torcia MIG/MAG, raffreddamento gas	094-500019-00000	330,00
WK KL/Z 50MM ² 4M	Cavo massa	092-000003-00000	95,00
GH 2X1/4" 2M	Tubo gas	094-000010-00001	20,00
Total:			4445,00

Taurus Basic S water-cooled

Taurus 335 Basic S TKM	Generatore MIG/MAG standard, portable, compact, gas, modular, Euro/central connector	090-005214-00502	4000,00
COOL 50	Unità raffreddamento	090-008598-00502	1260,00
TROLLY 55-2	Trolley di trasporto	090-008628-00000	474,00
MT450W 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500020-00000	385,00
WK KL/Z 50MM ² 4M	Cavo massa	092-000003-00000	95,00
KF 23E-10	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00
Total:			6256,00



Taurus 335 Synergic S TKM



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG, TIG Liftarc e MMA
- Portatile, compatto, modulare, raffreddamento gas o ad acqua
- Synergic S: comando a manopola unica, impostazione e visualizzazione di tutti i parametri di saldatura direttamente sul trainafile, Job list predefinita
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione, unità raffreddamento
- Trainafile 4-rulli integrato equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Trolley, unità raffreddamento opzionali

Tensione alim. (tolleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 16
Range corrente saldatura	A	5 - 330
Duty cycle 40° C		330 A / 35%
Duty cycle 40° C		250 A / 60%
Duty cycle 40° C		210 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	624 x 298 x 480
Peso	kg	33
Trainafile		0,5 m/min – 24 m/min
Dim. unità di raffreddamento	mm	610 x 298 x 330
Peso unità di raffreddamento	kg	16,5
Dimensioni trolley	mm	973 x 505 x 1077
Peso trolley	kg	36

Generatore ed accessori

Tipo	Denominazione	Item no.	Prezzo/€
Taurus Synergic S gas-cooled			
Taurus 335 Synergic S TKM	Generatore MIG/MAG standard, portable, compact, gas, modular, Euro/central connector	090-005215-00502	5000,00
MT 300G EZA 3M	Torcia MIG/MAG, raffreddamento gas	094-500019-00000	330,00
WK KL/Z 50MM ² 4M	Cavo massa	092-000003-00000	95,00
GH 2X1/4" 2M	Tube gas	094-000010-00001	20,00
Total:			5445,00

Taurus Synergic S water-cooled

Taurus 335 Synergic S TKM	Generatore MIG/MAG standard, portable, compact, gas, modular, Euro/central connector	090-005215-00502	5000,00
COOL 50	Unità raffreddamento	090-008598-00502	1260,00
TROLLY 55-2	Trolley di trasporto	090-008628-00000	474,00
MT450W 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500020-00000	385,00
WK KL/Z 50MM ² 4M	Cavo massa	092-000003-00000	95,00
KF 23E-10	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00
Total:			7256,00



Taurus 301 KGE gas cooled



- Generatore inverter DC
- Scelta fra 2 pannelli di controllo: Basic (comando a doppio pulsante) o Synergic (comando a pulsante unico)
- Basic: MIG/MAG, MMA
- Synergic: MIG/MAG, forceArc, rootArc, TIG Liftarc, MMA
- Carrellato trasportabile, compatto, raffreddamento gas
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione
- Trainafile 4-rulli equipaggiato per 0,8 mm + 1,0 mm filo acciaio
- 5 m cavo alimentazione

Tensione alim. (tolleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 16
Range corrente saldatura	A	5 - 300
Duty cycle 40°C		300 A / 60%
Duty cycle 40°C		250 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	930 x 460 x 730
Peso	kg	69,5

Generatore ed accessori

Tipo	Denominazione	Item no.	Prezzo/€
Taurus Basic			
Taurus 301 Basic KGE	Generatore MIG/MAG standard, mobile, gas, compact	090-005148-00502	3900,00
MT 300G EZA 3M	Torcia MIG/MAG, raffreddamento gas	094-500019-00000	330,00
WK KL/Z 50MM ² 4M	Cavo massa	092-000003-00000	95,00
GH 2X1/4" 2M	Tube gas	094-000010-00001	20,00
Total:			4345,00

Taurus Synergic

Taurus 301 Synergic KGE	Generatore MIG/MAG standard, mobile, gas, compact	090-005157-00502	4200,00
MT 300G EZA 3M	Torcia MIG/MAG, raffreddamento gas	094-500019-00000	330,00
WK KL/Z 50MM ² 4M	Cavo massa	092-000003-00000	95,00
GH 2X1/4" 2M	Tube gas	094-000010-00001	20,00
Total:			4645,00



Taurus 351 Basic DW water cooled



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG e MMA
- Carrellato trasportabile
- Decompact, raffreddamento acqua
- Basic: comando a doppia manopola, impostazione dei parametri sia sul generatore che sul trainafile
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione
- Trainafile 4-rulli equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Sistema di raffreddamento con pompa centrifuga e grande serbatoio da 12 lt.
- 5 m cavo alimentazione
- Disponibile a richiesta nella versione multi-voltage (230 V, 400 V, 480 V)

Tensione alim. (toleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 25
Range corrente saldatura	A	5 - 350
Duty cycle 40°C		350 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	1100 x 455 x 1000
Peso	kg	125
Dimensioni, trainafile	mm	690 x 300 x 410
L x P x A		
Peso, trainafile	kg	15,1

Generatore ed accessori

Tipo	Denominazione	Item no.	Prezzo/€
Taurus Basic			
Taurus 351 Basic DW	Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, water	090-005149-00502	5400,00
Taurus Basic Drive 4L WE	Trainafile Euro/central connector	090-005153-00502	1380,00
70QMM MIG W 19POL 5M	Pacco cavi, acqua, 19 poli	094-009082-00001	516,00
MT450W 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500020-00000	385,00
WK KL/Z 70MM ² 4M	Cavo massa	092-000013-00000	144,00
KF 23E-10, -10°	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00
Total:			7867,00



Taurus 351 Basic S DW water cooled



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG e MMA
- Carrellato trasportabile
- Decompact, raffreddamento acqua
- Basic S: comando a doppia manopola, impostazione e visualizzazione dei parametri solo sul trainafile
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione
- Trainafile 4-rulli equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Sistema di raffreddamento con pompa centrifuga e grande serbatoio da 12 lt.
- 5 m cavo alimentazione
- Disponibile a richiesta nella versione multi-voltage (230 V, 400 V, 480 V)

Tensione alim. (toleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 25
Range corrente saldatura	A	5 - 350
Duty cycle 40°C		350 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	1100 x 455 x 1000
Peso	kg	125
Dimensioni, trainafile	mm	690 x 300 x 410
L x P x A		
Peso, trainafile	kg	15,1

Generatore ed accessori

Tipo	Denominazione	Item no.	Prezzo/€
Taurus Basic S			
Taurus 351 Basic S DW	Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, water	090-005186-00502	5250,00
Taurus Basic S Drive 4L WE	Trainafile Euro/central connector	090-005200-00502	1560,00
70QMM MIG W 7POL 5M	Pacco cavi, acqua, 7 poli	094-000406-00001	444,00
MT450W 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500020-00000	385,00
WK KL/Z 70MM ² 4M	Cavo massa	092-000013-00000	144,00
KF 23E-10, -10°	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00
Total:			7825,00



Taurus 351 Synergic S DW water cooled



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG, TIG Liftarc e MMA
- Carrellato trasportabile
- Decompact, raffreddamento acqua
- Synergic S: comando a manopola unica, impostazione e visualizzazione dei parametri solo sul trainafile, Job list predefinita
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione
- Trainafile 4-rulli equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Sistema di raffreddamento con pompa centrifuga e grande serbatoio da 12 lt.
- 5 m cavo alimentazione
- Disponibile a richiesta nella versione multi-voltage (230 V, 400 V, 480 V)

Tensione alim. (toleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 25
Range corrente saldatura	A	5 - 350
Duty cycle 40°C		350 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	1100 x 455 x 1000
Peso	kg	125
Dimensioni, trainafile	mm	690 x 300 x 410
L x P x A		
Peso, trainafile	kg	15,1

Generatore ed accessori

Tipo	Denominazione	Item no.	Prezzo/€
Taurus Synergic S			
Taurus 351 Synergic S DW	Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, water	090-005187-00502	5250,00
Taurus Synergic S Drive 4L WE	Trainafile Euro/central connector	090-005201-00502	1560,00
70QMM MIG W 7POL 5M	Pacco cavi, acqua, 7 poli	094-000406-00001	444,00
MT450W 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500020-00000	385,00
WK KL/Z 70MM ² 4M	Cavo massa	092-000013-00000	144,00
KF 23E-10, -10°	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00
Total:			7825,00



Taurus 451 Basic DW water cooled



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG e MMA
- Carrellato trasportabile
- Decompact, raffreddamento acqua
- Basic: comando a doppia manopola, impostazione dei parametri sia sul generatore che sul trainafile
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione
- Trainafile 4-rulli equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Sistema di raffreddamento con pompa centrifuga e grande serbatoio da 12 lt.
- 5 m cavo alimentazione
- Disponibile a richiesta nella versione multi-voltage (230 V, 400 V, 480 V)

Tensione alim. (toleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 35
Range corrente saldatura	A	5 - 450
Duty cycle 40°C		450 A / 80%
Duty cycle 40°C		420 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	1100 x 455 x 1000
Peso	kg	125
Dimensioni, trainafile	mm	690 x 300 x 410
L x P x A		
Peso, trainafile	kg	15,1

Generatore ed accessori

Tipo	Denominazione	Item no.	Prezzo/€
Taurus Basic			
Taurus 451 Basic DW	Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, water	090-005150-00502	5900,00
Taurus Basic Drive 4L WE	Trainafile Euro/central connector	090-005153-00502	1380,00
70QMM MIG W 19POL 5M	Pacco cavi, acqua, 19 poli	094-009082-00001	516,00
MT450W 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500020-00000	385,00
WK KL/Z 70MM ² 4M	Cavo massa	092-000013-00000	144,00
KF 23E-10, -10°	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00
Total:			8367,00



Taurus 451 Basic S DW water cooled



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG e MMA
- Carrellato trasportabile
- Decompact, raffreddamento acqua
- Basic S: comando a doppia manopola, impostazione e visualizzazione dei parametri solo sul trainafile
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione
- Trainafile 4-rulli equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Sistema di raffreddamento con pompa centrifuga e grande serbatoio da 12 lt.
- 5 m cavo alimentazione
- Disponibile a richiesta nella versione multi-voltage (230 V, 400 V, 480 V)

Tensione alim. (toleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 35
Range corrente saldatura	A	5 - 450
Duty cycle 40°C		450 A / 80%
Duty cycle 40°C		420 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	1100 x 455 x 1000
Peso	kg	125
Dimensioni, trainafile	mm	690 x 300 x 410
L x P x A		
Peso, trainafile	kg	15,1

Generatore ed accessori

Tipo	Denominazione	Item no.	Prezzo/€
Taurus Basic S			
Taurus 451 Basic S DW	Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, water	090-005188-00502	5750,00
Taurus Basic S Drive 4L WE	Trainafile Euro/central connector	090-005200-00502	1560,00
70QMM MIG W 7POL 5M	Pacco cavi, acqua, 7 poli	094-000406-00001	444,00
MT450W 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500020-00000	385,00
WK KL/Z 70MM ² 4M	Cavo massa	092-000013-00000	144,00
KF 23E-10, -10°	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00
Total:			8325,00



Taurus 451 Synergic S DW water cooled



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG, TIG Liftarc e MMA
- Carrellato trasportabile
- Decompact, raffreddamento acqua
- Synergic S: comando a manopola unica, impostazione e visualizzazione dei parametri solo sul trainafile, Job list predefinita
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione
- Trainafile 4-rulli equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Sistema di raffreddamento con pompa centrifuga e grande serbatoio da 12 lt.
- 5 m cavo alimentazione
- Disponibile a richiesta nella versione multi-voltage (230 V, 400 V, 480 V)

Tensione alim. (toleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 35
Range corrente saldatura	A	5 - 450
Duty cycle 40°C		450 A / 80%
Duty cycle 40°C		420 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	1100 x 455 x 1000
Peso	kg	125
Dimensioni, trainafile	mm	690 x 300 x 410
L x P x A		
Peso, trainafile	kg	15,1

Generatore ed accessori

Tipo	Denominazione	Item no.	Prezzo/€
Taurus Synergic S			
Taurus 451 Synergic S DW	Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, water	090-005189-00502	5750,00
Taurus Synergic S Drive 4L WE	Trainafile Euro/central connector	090-005201-00502	1560,00
70QMM MIG W 7POL 5M	Pacco cavi, acqua, 7 poli	094-000406-00001	444,00
MT450W 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500020-00000	385,00
WK KL/Z 70MM ² 4M	Cavo massa	092-000013-00000	144,00
KF 23E-10, -10°	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00
Total:			8325,00



Taurus 551 Basic DW water cooled



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG e MMA
- Carrellato trasportabile
- Decompact, raffreddamento acqua
- Basic: comando a doppia manopola, impostazione dei parametri sia sul generatore che sul trainafile
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione
- Trainafile 4-rulli equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Sistema di raffreddamento con pompa centrifuga e grande serbatoio da 12 lt.
- 5 m cavo alimentazione
- Disponibile a richiesta nella versione multi-voltage (230 V, 400 V, 480 V)

Tensione alim. (toleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 35
Range corrente saldatura	A	5 - 550
Duty cycle 40°C		550 A / 60%
Duty cycle 40°C		420 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	1100 x 455 x 1000
Peso	kg	125
Dimensioni, trainafile	mm	690 x 300 x 410
L x P x A		
Peso, trainafile	kg	15,1

Generatore ed accessori

Tipo	Denominazione	Item no.	Prezzo/€
Taurus Basic			
Taurus 551 Basic DW	Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, water	090-005151-00502	6500,00
Taurus Basic Drive 4L WE	Trainafile Euro/central connector	090-005153-00502	1380,00
95QMM MIG W 19POL 5M	Pacco cavi, acqua, 19 poli	094-009083-00001	576,00
MT550WR 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500022-00000	530,00
WK KL/Z 95MM ² 4M	Cavo massa	092-000171-00000	173,00
KF 23E-10, -10°	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00
Total:			9201,00



Taurus 551 Basic S DW water cooled



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG e MMA
- Carrellato trasportabile
- Decompact, raffreddamento acqua
- Basic S: comando a doppia manopola, impostazione e visualizzazione dei parametri solo sul trainafile
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione
- Trainafile 4-rulli equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Sistema di raffreddamento con pompa centrifuga e grande serbatoio da 12 lt.
- 5 m cavo alimentazione
- Disponibile a richiesta nella versione multi-voltage (230 V, 400 V, 480 V)

Tensione alim. (toleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 35
Range corrente saldatura	A	5 - 550
Duty cycle 40°C		550 A / 60%
Duty cycle 40°C		420 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	1100 x 455 x 1000
Peso	kg	125
Dimensioni, trainafile	mm	690 x 300 x 410
L x P x A		
Peso, trainafile	kg	15,1

Generatore ed accessori Tipo

Denominazione

Item no.

Prezzo/€

Taurus Basic S

Taurus 551 Basic S DW	Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, water	090-005190-00502	6400,00
Taurus Basic S Drive 4L WE	Trainafile Euro/central connector	090-005200-00502	1560,00
95QMM MIG W 7POL 5M	Pacco cavi, acqua, 7 poli	094-000407-00001	516,00
MT550WR 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500022-00000	530,00
WK KL/Z 95MM ² 4M	Cavo massa	092-000171-00000	173,00
KF 23E-10, -10°	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00

Total:

9221,00



Taurus 551 Synergic S DW water cooled



- Generatore inverter DC
- Multi-processo: MIG/MAG, TIG Liftarc e MMA
- Carrellato trasportabile
- Decompact, raffreddamento acqua
- Synergic S: comando a manopola unica, impostazione e visualizzazione dei parametri solo sul trainafile, Job list predefinita
- Possibilità di collegamento con dispositivo regolaz. remota, torce multifunzione
- Trainafile 4-rulli equipaggiato per 1,0 mm + 1,2 mm filo acciaio
- Sistema di raffreddamento con pompa centrifuga e grande serbatoio da 12 lt.
- 5 m cavo alimentazione
- Disponibile a richiesta nella versione multi-voltage (230 V, 400 V, 480 V)

Tensione alim. (toleranze)		3 x 400 V (-25% - +20%)
Fusibili rete	A	3 x 35
Range corrente saldatura	A	5 - 550
Duty cycle 40°C		550 A / 60%
Duty cycle 40°C		420 A / 100%
Dimensioni L x P x A	mm	1100 x 455 x 1000
Peso	kg	125
Dimensioni, trainafile	mm	690 x 300 x 410
L x P x A		
Peso, trainafile	kg	15,1

Generatore ed accessori

Tipo	Denominazione	Item no.	Prezzo/€
Taurus Synergic S			
Taurus 551 Synergic S DW	Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, water	090-005191-00502	6400,00
Taurus Synergic S Drive 4L WE	Trainafile Euro/central connector	090-005201-00502	1560,00
95QMM MIG W 7POL 5M	Pacco cavi, acqua, 7 poli	094-000407-00001	516,00
MT550WR 3M EZA	Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua	094-500022-00000	530,00
WK KL/Z 95MM ² 4M	Cavo massa	092-000171-00000	173,00
KF 23E-10, -10°	Liquido refrigerante (-10°C), 9,3 litri	094-000530-00000	42,00
Total:			9221,00









Macchine/accessori disponibili a richiesta

Generatori		Item no.	Prezzo/€
Taurus 351 Basic DG Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, gas		090-005174-00502	4900,00
Taurus 451 Basic DG Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, gas		090-005176-00502	5400,00
Taurus 551 Basic DG Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, gas		090-005178-00502	6000,00
Taurus 351 Basic S DG Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, gas		090-005192-00502	4800,00
Taurus 451 Basic S DG Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, gas		090-005194-00502	5300,00
Taurus 551 Basic S DG Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, gas		090-005196-00502	5900,00
Taurus 351 Synergic S DG Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, gas		090-005193-00502	4800,00
Taurus 451 Synergic S DG Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, gas		090-005195-00502	5300,00
Taurus 551 Synergic S DG Generatore MIG/MAG standard, decompact, mobile, gas		090-005197-00502	5900,00





Macchine/accessori disponibili a richiesta

Unità trainafilo		Item no.	Prezzo/€
Taurus Basic Drive 4 WE Unità trainafilo, acqua, Euro central connector Peso 24 kg		090-005152-00502	1380,00
Taurus Basic S Drive 4 WE Unità trainafilo, acqua, Euro central connector Peso 24 kg		090-005198-00502	1560,00
Taurus Synergic S Drive 4 WE Unità trainafilo, acqua, Euro central connector Peso 24 kg		090-005199-00502	1560,00
Taurus Basic Drive 4L WE Unità trainafilo, acqua, Euro central connector Peso 15,1 kg		090-005153-00502	1380,00
Taurus Basic S Drive 4L WE Unità trainafilo, acqua, Euro central connector Peso 15,1 kg		090-005200-00502	1560,00
Taurus Synergic S Drive 4L WE Unità trainafilo, acqua, Euro central connector Peso 15,1 kg		090-005201-00502	1560,00



Pacchi cavi		Item no.	Prezzo/€
70QMM MIG W 19POL 5M Pacco cavi, acqua, 19-poli		094-009082-00001	516,00
70QMM MIG W 19POL 10M Pacco cavi, acqua, 19-poli		094-009082-00002	786,00
95QMM MIG W 19POL 5M Pacco cavi, acqua, 19-poli		094-009083-00001	576,00
95QMM MIG W 19POL 10M Pacco cavi, acqua, 19-poli		094-009083-00002	883,00
70QMM MIG W 7POL 5M Pacco cavi, acqua, 7-poli		094-000406-00001	444,00
70QMM MIG W 7POL 10M Pacco cavi, acqua, 7-poli		094-000406-00002	690,00







Macchine/accessori disponibili a richiesta

Pacchi cavi		Item no.	Prezzo/€
95QMM MIG W 7POL 5M Pacco cavi, acqua, 7-poli		094-000407-00001	516,00
95QMM MIG W 7POL 10M Pacco cavi, acqua, 7-poli		094-000407-00002	804,00

Cavi massa		Item no.	Prezzo/€
WK50QMM 4M Z Cavo massa		092-000003-00000	95,00
WK70QMM 4M Z Cavo massa		092-000013-00000	144,00
WK95QMM 4M Z Cavo massa		092-000171-00000	173,00

Liquidi refrigeranti		Item no.	Prezzo/€
KF 23E-10, -10° Liquido (-10°C), 9,3 lt		094-000530-00000	42,00
KF 23E-200, -10° Liquido (-10°C), 200 lt		094-000530-00001	672,00

Torçe		Item no.	Price/€
MT300G EZA 3M Torcia MIG/MAG, raffreddamento gas		094-500019-00000	330,00
MT400G EZA 3M Torcia MIG/MAG, raffreddamento gas		094-500021-00000	410,00
MT450W EZA 3M Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua		094-500020-00000	385,00
MT550WR EZA 3M Torcia MIG/MAG, raffreddamento acqua		094-500022-00000	530,00



Macchine/accessori disponibili a richiesta

Dispositivo di regolazione remota		Item no.	Prezzo/€
R10 19POL Regolazione manuale remota, velocità filo, correzione tensione saldatura Rivestimento metallico resistente, magnete di tenuta, connettore 19-poli Per alphaQ, Phoenix e Taurus Synergic		090-008087-00000	344,00
R11 19POL Regolazione manuale remota, correzione alimentazione filo Rivestimento metallico resistente, magnete di tenuta, connettore 19-poli Per Taurus Basic		090-008601-00502	344,00
RA5 19POL 5M Cavo collegamento dispositivo remoto		092-001470-00005	150,00
RA5 19POL 10M Cavo collegamento dispositivo remoto		092-001470-00010	178,00
RA5 19POL 20M Cavo collegamento dispositivo remoto		092-001470-00020	232,00